


SKYLAUNCH

Windenstartsysteme

Elektro-Gas-Benzin-Diesel
1-2-4-6 Seiltrommeln
Rückholwinden
Ausrüstung



SKYSLEEVE HT

Dyneema®-Schleppseil mit Polyester-Umflechtung
für den Windenstart von Segelflugzeugen und Motorseglern

Abb.: Originaldurchmesser SKYSLEEVE 5 mm



Eigenschaften von SKYSLEEVE HT:

- geringes Gewicht, einfach auszuziehen
- flexibel, knickresistent
- robuste und haltbare Umflechtung zum Schutz vor Zerfaserung auf schlechten Untergründen und Reibungshitze durch Schlupf auf kleinen Seilrollen, z.B. an Spulvorrichtungen
- geringe Elastizität, dadurch weniger Reibung zwischen den Wicklungen auf der Seiltrommel

Daten

Einsatzspektrum	Segelflugzeuge und Motorsegler, Ein- und Doppelsitzer Winden mit Spulvorrichtungen oder Flugplätze mit rauer Oberfläche		
Konstruktion	Kern: 12-fach geflochten, thermisch gereckt Mantel: Polyester, 16-fach geflochten		
Kernfasern	Dyneema® SK75		Dyneema® SK90
Seiltyp	SKYSLEEVE HT-5	SKYSLEEVE HT-6	SKYSLEEVE XHT-5
Durchmesser	5 mm	6 mm	5 mm
Masse	21 g/m	30 g/m	21 g/m
Arbeitsdehnung	1,5% @ 800 daN	1,0% @ 1000 daN	1,0% @ 900 daN
Arbeitslast	800 daN	1500 daN	900 daN
Bruchlast im Spleiß	1600 daN	3000 daN	1800 daN
Bruchlast (ISO 2307)	1800 daN	3300 daN	2000 daN
Empfehlung	lange Seilauslagen	zugkräftige Winden	lange Seilauslagen
Preis	0,88 €/m	1,30 €/m	a. A.
	zzgl. 19% MWSt.; Skonti und Mengenrabatte auf Anfrage		
Farbe	silbrig glänzend, mit roten oder wahlweise blauen Tupfen		
Seilfallschirm	rotationsfreies Muster, Durchmesser kleiner als 1,50 m möglich		
empfohlener Entdraller	kugelgelagert		
Lieferzeit	ca. 3-6 Wochen		
Fabrikat	deutsches Markenprodukt		

Andere Varianten auf Anfrage. Preisliche, technische und optische Änderungen vorbehalten, Stand 16.2.17

Vertrieb: SKYLAUNCH Windenstartsysteme
Tobias Ernst
Erdmannsdorffstr. 71
D-06785 Oranienbaum-WÖRLITZ
Germany

www.skylaunch.eu
kontakt@skylaunch.eu
Tel/AB.: +49 34904 139354
mobil/SMS: +49 173 4689114
Fax: +49 32 223478238